+5V +12V
U9
A6810SLW
DATA
CLOCK
ENABLE_TUNER
DIN
CLK
STROBE
BLANK
NC
NC
DO
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Q9
Q10
Was UCN5821A
0.1uF X 10
10 Ohms X 10
BYPAS1
BYPAS2
IN2
D22
D23
D24
D25
D26
D27
D28
D29
K5
K6
K7
K8
K9
K10
K11
K12
K13
P2
COIL 1T
COIL 2T
COIL 3T
COIL 5T
COIL 10T
COIL 17T
COIL 29T
COIL 29T
L10
L11
L12
L13
L14
L15
L16
L17
D21
OUT2
K14
K15
K16
K17
K18
K19
K20
K21
K22
C72 10pF HV
C74 10pF HV
C73 10pF HV
C75 10pF HV
C76 10pF HV
C77 10pF HV
C78 10pF HV
C79 47pF HV
C80 47pF HV
C81 100pF HV
C82 100pF HV
C83 220pF HV
C84 220pF HV
C85 470pF HV
C86 470pF HV
C87 1000pF HV
C88 1000pF HV
C89 1000pF HV
C90 1000pF HV
C91 1000pF HV
C92 1000pF HV
D12
D13
D14
D15
D16
D17
D18
D19
D20
10 Ohms X 10
+12V +5V
U10
A6810SLW
0.1uF X 10

Size C	Document Number		REV
Date:	July 15, 2004	Sheet	4 of 4